





394390




394100



394120



394150




394200



394220




394240




394250




394290




394300




394320



394340



394350




394360




394390



394395



394600



394680



394890

394000 / T394000

Nordic

– zeitlose nordische Schönheit

Nordic bietet das gleiche schlichte, stringente Design wie COM 1000 und ist der Inbegriff eines zeitlosen Teppichbodens mit Fokus auf hohe Qualität. Die klassische Optik erinnert an Kopfsteinpflaster, das mit seiner gemusterten Oberfläche den urbanen Raum über lange Zeiten architektonisch geprägt hat. Lieferbar als Bahnenware, quadratische Teppichfliesen, ZigZag-Tiles[®] und LockTiles[®].

Erhältlich in 18 sorgfältig ausgewählten Farben ab Lager. Spezialfarben ab +200 m². Filzrücken ab +200 m².

Technische Daten


	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424	Gewebt	Gewebt	Gewebt
Musterung	ISO 2424	Schlinge	Schlinge	Schlinge
Polmaterial	ISO 2424	100% PA66	100% PA66	100% PA66
Färbemethode		Continue gefärbt	Continue gefärbt	Continue gefärbt
Trägermaterial	ISO 2424	PET	PET	PET
Rückenausrüstung	ISO 2424	rPET Textil	rPET Vlies	TEXTiles®
 Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m²/Karton)
Polschichtdicke		Ca. 2,80 mm	Ca. 2,80 mm	Ca. 2,80 mm
 Gesamtdicke		Ca. 3,50 mm	Ca. 4,50 mm	Ca. 5,0 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 550 g/m²	Ca. 550 g/m²	Ca. 550 g/m²
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 1.900 g/m²	Ca. 2.300 g/m²	Ca. 3.000 g/m²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 156.000/m²	Ca. 156.000/m²	Ca. 156.000/m²
 Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - stark	33 Objektbereich gewerblich - stark	33 Objektbereich gewerblich - stark
 Komfortklasse	EN 1307	LC1	LC1	LC1
 Dimensionsstabilität	EN 986	-	-	≤ 0,2 %
 Stuhlrolleneignung	EN 985	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch
 Treppeneignung	EN 1963	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch
 Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL _w 14 dB	Ca. ΔL _w 18 dB	Ca. ΔL _w 20 dB
 Schallabsorption	EN ISO 354	Ca. 0,10 α _w	Ca. 0,15 α _w	Ca. 0,20 α _w
 Wärmedurchlass- widerstand	ISO 8302	Ca. 0,06 m² K/W	Ca. 0,09 m² K/W	Ca. 0,10 m² K/W
 Brandverhalten	EN 9239-1 EN 13501-1	C _{fl} – s1	C _{fl} – s1	B _{fl} – s1

Zertifizierungen


	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C7
DOP	EN 14041	1118#19006044-C3	1118#19006044-C3	1118#19006044-C7
IACG	EN 16516	Konform	Konform	Konform
M1		Konform	Konform	Konform
BVB (Byggsvaru Bedömningen)		Akzeptiert	Akzeptiert	Akzeptiert
BREEAM NOR		Konform	Konform	Konform
REACH Regulation	EC 1907/2006	Konform	Konform	Konform
POPS Regulation	EC 2019/1021	Konform	Konform	Konform
EPD (GWP-total A1-A3)	ISO 14025 EN 15804	10,7 kg CO ₂ eq/m ²	11,3 kg CO ₂ eq/m ²	13,6 - 15,4 kg CO ₂ eq/m ²
EPD RSL (Reference Service Life)	ISO 14025 EN 15804	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
Recycelter Inhalt		Rückenausrüstung 100% recycelter PET Textil	Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies	Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies




Verlegeempfehlung




SW 914
50x50 cm (diagonal)




SW 909
50x50 cm




SW 904
50x50 cm




25x100 cm
50x100 cm



Square
50x50 cm, 100x100 cm



LockTiles®
50x50 cm



ZigZag-Tiles®
50x50 cm

Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de