




325100



325050



325100



325120



325140




325150



325250




325260




325290




325310




325330




325340




325460




325540




325620



325640




325650




325670




325710




325730



325740



325770



325810



325820



325880

325000

Bichon

– Eleganz und seidenweich

Bichon ist ein voluminöser und seidenweicher Teppichboden der einen exklusiven Charakter besitzt. Sein hoher Flor und seine Farben schimmern elegant. Die Velouroptik verleiht jedem Raum natürlichen Charme und Eleganz.












Erhältlich in 24 Farben.

Bichon

A325000



Technische Daten

	Standard	 Abggepasste Teppiche
Art der Herstellung	ISO 2424	Getufted 1/10"
Musterung	ISO 2424	Heat-set velour
Polmaterial	ISO 2424	100% PA 6
Färbemethode		Continue gefärbt
Trägermaterial	ISO 2424	PET
Rückenausrüstung	ISO 2424	Lam. Film
 Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm
Polschichtdicke	ISO 1766	Ca. 16,00 mm
 Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 17,00 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 1.950 g/m ²
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.800 g/m ²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 228.500 /m ²
 Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	23 Wohnbereich - stark
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	31 Objektbereich
 Komfortklasse	EN 1307	LC4
 Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL _w 28 dB
 Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	Ca. 0,14 m ² K/W
 Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1

Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de