











Technische Daten

	Standard	 Abgepasste Teppiche
Art der Herstellung	ISO 2424	Getufted 3/16
Musterung	ISO 2424	Shag
Polmaterial	ISO 2424	100% PA 6.6
Färbemethode		Kufe gefärbt
Trägermaterial	ISO 2424	PES
Rückenausrüstung	ISO 2424	Lam. Film
 Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm
Polschichtdicke	ISO 1766	Ca. 36,00 mm
 Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 37,00 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 1.700 g/m ²
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.350 g/m ²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 44.000 /m ²
 Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	22 Wohnbereich - normal
 Komfortklasse	EN 1307	LC4
 Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL _w 27 dB
 Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	Ca. 0,14 m ² K/W
 Brandverhalten	EN 13501-1	E _{fl} - s1
CE	EN 14041	EN 14041:2004 17
DOP	EN 14041	1118-128025

Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de