





DARK GREY - T800 - 101501721324



GAMMA: 800103750



800101100



800101250

ALPHA




800101300



800101350




800101390




800101750



800101800



800102100



800102250

BETA




800102300



800102350




800102390




800102750



800102800



800103100



800103250

GAMMA




800103300




800103350



800103390



800103750



800103800

T800100000














Apis

– gemusterte Bienenwaben und Biodiversität

Bemerkenswerte modulare Teppichfliesen-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit der internationalen Designmarke Yo² entstanden und nach dem lateinischen Namen für Bienen benannt ist. Unsere Designentwicklung hat sich von der Bedeutung der Bienen für unsere Natur und Biodiversität inspirieren lassen. Das schöne geometrische Muster der Kollektion Apis hat seinen unverkennbaren Ursprung in den Wachswaben des Bienenstocks, in denen Honig.

Erhältlich in drei schönen Designs, vier Größen und sieben organischen Farben.

Technische Daten


	Standard	<input type="checkbox"/> Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424	Gewebt
Musterung	ISO 2424	Schlinge
Polmaterial	ISO 2424	100% PET Anvire FR®
Färbemethode		Print
Trägermaterial	ISO 2424	PET
Rückenausrüstung	ISO 2424	TEXTiles®
 Größe/Breite	ISO 3018	Nach Auftrag
Polschichtdicke		Ca. 2,20 mm
 Gesamtdicke		Ca. 5,00 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 575 g/m ²
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 3.300 g/m ²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 164.000/m ²
 Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	23 Wohnbereich - stark
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - stark
 Komfortklasse	EN 1307	LC1
 Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2 %
 Stuhlleneignung	EN 985	Intensiver Gebrauch
 Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL _w 20 dB
 Schallabsorption	EN ISO 354	Ca. 0,20 α _w
 Wärmedurchlass-widerstand	ISO 8302	Ca. 0,10 m ² K/W
 Brandverhalten	EN 9239-1 EN 13501-1	B _{fl} - s1

Zertifizierungen


	Standard	<input type="checkbox"/> Teppichfliese
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C8
DOP	EN 14041	1118#19006044-C8
IACG	EN 16516	Konform
M1		Konform
BVB (Byggvaru Bedömningen)		Akzeptiert
BREEAM NOR		Konform
REACH Regulation	EC 1907/2006	Konform
POPS Regulation	EC 2019/1021	Konform
EPD (GWP-total A1-A3)	ISO 14025 EN 15804	11,2 kg CO ₂ eq/m ²
EPD RSL (Reference Service Life)	ISO 14025 EN 15804	25 Jahre
Recycelter Inhalt		Rückenausrüstung 100% recycelter PET Textil




Verlegeempfehlung




SW 914
50x50 cm (diagonal)




SW 909
50x50 cm



SW 904
50x50 cm



25x100 cm
50x100 cm



50x50 cm
100x100 cm

Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de