

Technische Daten

	Standard	 Teppichboden m/Schaum
Art der Herstellung	ISO 2424	Getufted 5/32
Musterung	ISO 2424	Schlinge
Polmaterial	ISO 2424	100% PP
Trägermaterial	ISO 2424	PP
Rückenausrüstung	ISO 2424	Schaum
 Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 & 500 cm
Polschichtdicke	ISO 1766	Ca. 3,00 mm
 Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 7,00 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 550 g/m ²
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.300 g/m ²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 92.000 /m ²
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	22 Wohnbereich - Normal
 Komfortklasse	EN 1307	LC1
 Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL _w 25 dB
 Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	Ca. 0,13 m ² K/W
 Brandverhalten	EN 13501-1	E _{fl} – s1
CE	EN 14041	EN 14041:2004 17
DOP	EN 14041	DOP Loopy Home 525000

Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de