

Technische Daten

	Standard	 Teppichboden m/Schaum	 Teppichboden m/Vlies
Art der Herstellung	ISO 2424	Gewebt	Gewebt
Musterung	ISO 2424	Schlinge	Schlinge
Polmaterial	ISO 2424	100% PP	100% PP
Färbemethode		Solution dyed	Solution dyed
Trägermaterial	ISO 2424	PP/PET	PP/PET
Rückenausrüstung	ISO 2424	Schaum	Vlies
 Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm
Polschichtdicke		Ca. 2,50 mm	Ca. 2,50 mm
 Gesamtdicke		Ca. 6,00 mm	Ca. 5,50 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 550 g/m ²	Ca. 550 g/m ²
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.300 g/m ²	Ca. 2.000 g/m ²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 48.000/m ²	Ca. 48.000/m ²
 Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	22 Wohnbereich - Normal	22 Wohnbereich - Normal
 Komfortklasse	EN 1307	LC1	LC1
 Trittschalldämmung		Ca. ΔL _w 25 dB	Ca. ΔL _w 24 dB
 Wärmedurchlass- widerstand		Ca. 0,14 m ² K/W	Ca. 0,11 m ² K/W
 Brandverhalten	EN 9239-1 EN 13501-1	E _{fl} – s1	E _{fl} – s1
IAC	EN 16516	Konform	Konform
REACH Regulation	EC 1907/2006	Konform	Konform
POPS Regulation	EC 2019/1021	Konform	Konform



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:
www.fletcocarpets.de