



393180



393100




393120




393150



393180



393340




393350




393380



393450




393260



393300




393320




393330




393550



393660



393750



393850

393000 / T393000

## Ex-Dono Quartet

– das Leben in seiner ganzen Vielfalt

Ex-Dono Quartet ist ein Teppichboden für den Objektbereich, der Strapazierfähigkeit und gute akustische Eigenschaften mit natürlicher Poesie vereint. Der grobe Flor mit seinem versetzt getufteten Muster ist voller künstlerischer Intensität und Details, als wäre der Teppichboden eine Blumenwiese in Blumen und Gräsern, die Leben in seiner ganzen Vielfalt schaffen.

Lieferbar als Bahnenware und quadratische Teppichfliesen. Erhältlich in 18 klassischen Farben. Spezialfarben ab +200 m<sup>2</sup>. Filzrücken ab +200 m<sup>2</sup>.

# Ex-dono Quartet

393000 / T393000




## Technische Daten

	Standard	Teppichboden m/Textil	Teppichboden m/Vlies	Teppichboden m/Schaum	Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424	Getufted 1/10"	Getufted 1/10"	Getufted 1/10"	Getufted 1/10"
Musterung	ISO 2424	Schlinge	Schlinge	Schlinge	Schlinge
Polmaterial	ISO 2424	100% PA66	100% PA66	100% PA66	100% PA66
Färbemethode		Continue gefärbt	Continue gefärbt	Continue gefärbt	Continue gefärbt
Trägermaterial	ISO 2424	PET non woven	PET non woven	PET non woven	PET non woven
Rückenausrüstung	ISO 2424	rPET Textil	rPET Vlies	Schaum	TEXtiles®
Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m²/Karton)
Polschichtdicke	ISO 1766	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm
Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 6,00 mm	Ca. 7,00 mm	Ca. 7,00 mm	Ca. 7,50 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 620 g/m²	Ca. 620 g/m²	Ca. 620 g/m²	Ca. 620 g/m²
Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.100 g/m²	Ca. 2.600 g/m²	Ca. 2.400 g/m²	Ca. 3.200 g/m²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 169.500 /m²	Ca. 169.500 /m²	Ca. 169.500 /m²	Ca. 169.500 /m²
Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Beanspruchungsbereich	EN 1307	23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - stark	33 Objektbereich gewerblich - stark	33 Objektbereich gewerblich - stark	33 Objektbereich gewerblich - stark
Komfortklasse	EN 1307	LC2	LC2	LC2	LC2
Dimensionsstabilität	EN 986	-	-	-	≤ 0,2 %
Stuhlleneignung	EN 985	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch
Trappeneignung	EN 1963	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch
Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL <sub>w</sub> 25 dB	Ca. ΔL <sub>w</sub> 27 dB	Ca. ΔL <sub>w</sub> 27 dB	Ca. ΔL <sub>w</sub> 25 dB
Schallabsorption	EN ISO 354	-	-	-	Ca. 0,20 α <sub>w</sub>
Wärmedurchlass- widerstand	ISO 8302	Ca. 0,10 m² K/W	Ca. 0,11 m² K/W	Ca. 0,11 m² K/W	Ca. 0,11 m² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1

### Verlegeempfehlung

Square



# Ex-dono Quartet

393000 / T393000



## Zertifizierungen

	Standard	Teppichboden m/Textil	Teppichboden m/Vlies	Teppichboden m/Schaum	Teppichfliese
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C9	0809-CPR-19006044-C6
DOP	EN 14041	1118#19006044-C2	1118#19006044-C2	1118#19006044-C9	1118#19006044-C6
IACG	EN 16516	Konform	Konform	Konform	Konform
M1		Konform	Konform	Konform	Konform
PEF - LCA Scope 3 CO <sub>2</sub> - Eq Laut EU PEF Standard		12,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq	12,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq	12,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq	12,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq
Reach		Konform	Konform	Konform	Konform
BREEAM NOR		Konform	Konform	Konform	Konform
Recycelter Inhalt		Rückenausrüstung 100% recycelter PET Textil	Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies	-	Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.  
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

[www.fletcocarpets.de](http://www.fletcocarpets.de)