









VORBEUGEN, PFLEGEN UND REINIGEN

Vorbeugen, pflegen und reinigen – das sind unsere drei einfachen Empfehlungen, um sicherzustellen, dass Ihr Teppichboden über viele Jahre hinweg schön bleibt.

ACHTUNG!

Schäden am Teppichboden infolge unzureichender Reinigung, mangelnder Pflege oder Abweichungen von unserer offiziellen Verlege- und Reinigungs- und Pflegeanleitung können zu Schäden führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

TREFFEN SIE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Halten Sie den Außenbereich sauber. Verwenden Sie Gitterroste und Fußmatten in Eingangsbereichen und sorgen Sie für eine Sauberlaufzone von mindestens 6-7 Schritten
- Verwenden Sie Matten zwischen Produktions- und Verwaltungsbereichen etc.
- Schützen Sie Schreibtischbereiche mit Bodenschutzmatten
- Verwenden Sie geeignete Stuhlrollen

ERSTELLEN SIE EINEN GUTEN PFLEGEPLAN

Berücksichtigen Sie sinnvolle und präventive Lösungen in besonders schmutzanfälligen Bereichen – unter Beachtung von Budget und Reinigungsroutinen.

Erstellen Sie einen Pflegeplan vor der Verlegung des Teppichbodens.

EFFIZIENTES STAUBSAUGEN

Empfohlene Saugfrequenz zur Entfernung von Trockenschmutz:

- Bereiche mit hoher Personenfrequenz: Täglich
- Bereiche mit mittlerer Personenfrequenz: 2× pro Woche
- Bereiche mit geringer Personenfrequenz: 1–2× pro Woche

EMPFOHLENE STAUBSAUGER (MIT HEPA-FILTER)

Für flachgewebte und getuftete kurzflorige Teppichböden: Aufrechtstaubsauger mit rotierenden Bürsten oder Bodenstaubsauger mit rotierendem Bürstenkopf

Für getuftete und hochflorige Teppiche (einschließlich abgepasster Teppiche): Staubsauger mit glatter Düse

TEPPICHREINIGUNG

- Karbonisierungsmethode von CarpetCare (unsere Empfehlung)
- Extraktionsmethode (anwendbar, nicht empfohlen bei Doppelböden)
- Trockenreinigungsmethode (anwendbar, nicht empfohlen bei Doppelböden)











- Rotations- und Shampooniermethode (mit Vorsicht verwenden, nicht empfohlen bei Dobbelböden)
- Dampfreinigung (mit Vorsicht verwenden, nicht empfohlen bei Dobbelböden)

Teppichböden von Fletco Carpets niemals mit Antistatikmitteln imprägnieren!

UMSTELLEN VON INVENTAR

Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Hebewerkzeug, wenn Inventar bewegt wird. Schleif- und Senkspuren lassen sich nicht durch Reinigung entfernen.

WENN EIN MALHEUR PASSIERT

Entfernen Sie Flecken sofort. Befolgen Sie diese Tipps und Empfehlungen:

- 1. Entfernen Sie losen Schmutz. Flüssigkeit mit trockenem, fusselfreiem Tuch oder Küchenpapier aufsaugen. Nicht reiben – tupfen!
- 2. Immer von außen nach innen arbeiten.
- 3. Mit Sprudelwasser oder lauwarmem Wasser lösen.

WICHTIG

Wir empfehlen grundsätzlich, vor der eigenständigen Fleckentfernung ein professionelles Reinigungsunternehmen zu kontaktieren. Geben Sie an, welcher Fleck entfernt werden soll und welche Reinigungsmittel Sie agf. schon verwendet haben – das beeinflusst die Erfolgschancen der Entfernung.

EMPFOHLENE FLECKENENTFERNER

- Diversey Tapi Stain Remover 2
- Dr. Schutz Fleck & Weg+
- Dr. Schutz Fleckenspray R Super Stain Remover R
- Hargerty SOS Universal Spot Remover

Befolgen Sie stets die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung für eine sachgemäße Anwendung.